

Produit **FLUXO S195** Référence **DFTC209A** Date **01/02/2010** Page **1/1****FLUXO S195**Solvant de Dégraissage à évaporation rapide  
avant Ressuage

**Utilisation** : Le **FLUXO S195** a été spécialement conçu pour remplacer des produits comme le trichloro-éthane, le perchloro-éthylène, le dichloro-méthane....

Sa formulation soigneusement étudiée permet d'associer un fort pouvoir solvant, une vitesse d'évaporation assez rapide et une sécurité accrue par l'absence totale de dérivés chlorés ou halogénés.

Le **FLUXO S195** n'entraîne pas de corrosion, possède une très bonne compatibilité avec tous les matériaux dégraissés, et ne laisse aucune trace sur les pièces nettoyées : idéal pour le dégraissage avant Ressuage.

*Mode d'emploi* : Au trempage, au pinceau, en pulvérisation ou en fontaine de dégraissage.

*Produits associés* : pénétrant coloré **FLUXO P125** - révélateur **FLUXO R175**, nettoyant **FLUXO N130**

**Préparation** : Produit prêt à l'emploi

**Composition** : Le **FLUXO S195** est composé d'une association de solvants.

**Caractéristiques** : Le **FLUXO S195** est conforme à la norme internationale **NF EN ISO 3452-2** concernant les produits de ressuage, notamment sur les points suivants :

- ✓ *Performances* : détection de 100% des défauts sur cale Ni-Cr 50µm et 30µm
- ✓ *Aspect & Couleur* : Liquide incolore
- ✓ *Odeur* : Caractéristique
- ✓ *Masse volumique* : 0,895
- ✓ *Point éclair* : > 30 °C
- ✓ *Compatibilité* : avec tous métaux, et certaines céramiques

**Conditionnement** : Bidon de 10L - Fut de 200L -

**Validité** : 60 mois après la date de fabrication figurant sur l'emballage.

**Conseils** : Porter obligatoirement des gants. Conserver à l'abri de l'humidité. Conserver à l'abri de la chaleur et de toute source d'ignition. Garder dans les emballages d'origines, qui doivent rester fermés entre chaque prélèvement.

**Rejets** : Ne pas rejeter le produit concentré à l'égout, le faire reprendre par un récupérateur agréé. Les eaux de rinçage peuvent être traitées sur charbons actifs.

***SREM Technologies se réserve le droit de toutes modifications.***